

מכשירי תנועה מיכון חקלאי

מפרט טכני לטרקטור קובוטה B1620

B1620		דגם		
D722-D25		דגם	מנוע	
מנוע דיזל ישר, 4 פעימות, מקורר מים, הזרקה עקיפה		סוג		
719 סמ"ק		נפח מנוע		
16 כ"ס		כ"ס		
3		מס' צילינדרים		
68 X 67 מ"מ		קוטר צילינדר / מהלך בוכנה		
2800 סל"ד		סל"ד מקסימאלי		
40.5 ניוטון מטר		מקסימום מומנט		
12 וולט		בטרייה		
14 ליטר		נפח מיכל דלק		כמויות
2.4 ליטר		שמן מנוע (עם פילטר)		
3.4 ליטר		קירור מנוע		
10.5 ליטר		שמן גיר		
236 ס"מ		אורך כולל (עם נקי' שלישית)	ממדים	
93.2 ס"מ		רוחב כולל		
123.5 ס"מ		גובה כולל (מההגה)		
127 ס"מ		רוחק סרנים		
25 ס"מ		מרווח גחון		
מרכז-מרכז 77.8 ס"מ	קדמי	מרווח צמיגים		
מרכז-מרכז 70.7-103.5 ס"מ	אחורי			
510 ק"ג		משקל כולל		
1.8 מטר		מינימום רדיוס סיבוב (עם בלם)		
חד דיסקי יבש		קלאץ'		מערכת נסיעה
ידנית	ראשית	תיבת הילוכים		
גבוה - נמוך	משנית			
6 הילוכים קדימה, 2 הילוכים אחורה	הילוכים			
דיסקים טבולים בשמן		בלמים		
ידני		היגוי		
6.5/80-12 / 4.5-10	קדמי	מידת צמיגים (גודל סטנדרטי)		
250/80-18 / 7-16	אחורי			
בקרת גובה		בקרת שליטה הידראולית	מערכת הידראולית	
14.1 ליטר לדקה		הספק משאבה		
קטגוריה 1		זרועות הרמה + נקודה שלישית		
540 ק"ג	בנקודות ההרמה	כוח הרמה		
410 ק"ג	60 ס"מ מאחורי נקי' ההרמה	מקסימאלי	PTO	
6 שיני הזחה	ציר PTO	אחורי		
540 סל"ד PTO ב-2773 סל"ד מנוע	מהירות			
1000 סל"ד PTO ב-2722 סל"ד מנוע				
2500 סל"ד PTO ב-2750 סל"ד מנוע	מהירות	אמצעי		
12.5 כ"ס		כ"ס PTO		



מכשירי תנועה מיכון חקלאי

