

מכשירי תנועה מיכון חקלאי

מפרט טכני טרקטור קובוטה B2420

B2420		דגם		
D1105-E2-D22I		דגם	מנוע	
מנוע דיזל ישר, 4 פעימות, מקורר מים, הזרקה עקיפה		סוג		
1123 סמ"ק		נפח מנוע		
24 כ"ס		כ"ס		
3		מס' צילינדרים		
78.4 X 78 מ"מ		קוטר צילינדר / מהלך בוכנה		
2600 סל"ד		סל"ד מקסימאלי		
70 ניוטון מטר		מקסימום מומנט		
12 וולט		בטרייה		
26 ליטר		נפח מיכל דלק		כמויות
3.1 ליטר		שמן מנוע (עם פילטר)		
3.9 ליטר		קירור מנוע		
14 ליטר		שמן גיר		
241 ס"מ		אורך כולל (ללא נק' שלישית)	ממדים	
1331-990 ס"מ		רוחב כולל		
2350-2300 ס"מ		גובה כולל (מקצה קשת הבטיחות)		
156.3 ס"מ		רוחק סרנים		
31.3-26.7 ס"מ		מרווח גחון		
מרכז-מרכז 81.5-79.7 ס"מ	קדמי	מרווח צמיגים		
מרכז-מרכז 108.8-73.4 ס"מ	אחורי			
748-722 ק"ג		משקל כולל		
2.1 מטר		מינימום רדיוס סיבוב (עם בלם)		
חד דיסקי יבש		קלאץ'		מערכת נסיעה
ידנית	ראשית	תיבת הילוכים		
נמוך – בינוני - גבוה	משנית			
9 הילוכים קדימה, 3 הילוכים אחורה	הילוכים			
דיסקים טבולים בשמן		בלמים		
הידראולי		היגוי		
7-12 / 6-12	קדמי	מידת צמיגים (גודל סטנדרטי)		
9.5-18 / 9.5-16 / 8-16	אחורי			
16.6 ליטר לדקה / היגוי - 9.8 ליטר לדקה		הספק משאבה	מערכת הידראולית	
קטגוריה 1		זרועות הרמה + נקודה שלישית		
615 ק"ג	בנקודות ההרמה	כוח הרמה		
480 ק"ג	60 ס"מ מאחורי נק' ההרמה	מקסימאלי		
6 שיני הזחה	ציר PTO	אחורי	PTO	
540 סל"ד PTO ב-2600 סל"ד מנוע	מהירות			
960 סל"ד PTO ב-2552 סל"ד מנוע				
19.4 כ"ס		כ"ס PTO		

