

מכשירי תנועה מיכון חקלאי

מפרט טכני BX2350

BX2350		דגם		מנוע	
D902-E3-BX-2		דגם			מנוע
מנוע דיזל ישר, 4 פעימות, מקורר מים, הזרקה עקיפה		סוג			
1123 סמ"ק		נפח מנוע			
23 כ"ס		כ"ס			
3		מס' צילינדרים			
73.6 x 72 מ"מ		קוטר צילינדר / מהלך בוכנה			
3200 סל"ד		סל"ד מקסימאלי			
56.1 ניוטון מטר		מקסימום מומנט			
12 וולט		בטרייה			
25 ליטר		נפח מיכל דלק		כמויות	
3.1 ליטר		שמן מנוע (עם פילטר)			
2.7 ליטר		קירור מנוע			
11.6 ליטר		שמן גיר			
212 ס"מ		אורך כולל (ללא נק' שלישית)		ממדים	
242.5 ס"מ		(עם נק' שלישית)			
114.5 ס"מ		רוחב כולל (מדרך מינימלי)			
178.5 ס"מ		גובה כולל (מקצה קשת הבטיחות)			
125.5 ס"מ		גובה כולל (מקצה הכיסא)			
140 ס"מ		רוחק סרנים			
17.5 ס"מ		מרווח גחון			
מרכז-מרכז 91 ס"מ		קדמי			
מרכז-מרכז 82 ס"מ		אחורי			
585 ק"ג		משקל כולל			
2.3 מ'		מינימום רדיוס סיבוב (עם בלם)			
הידרוסטטית		ראשית		מערכת נסיעה	
גבוה - נמוך		משנית			
2 הילוכים קדימה, 2 הילוכים אחורה		הילוכים			
דיסקים טבולים בשמן		בלמים			
הידרוסטטי		היגוי			
18x8.5-10		קדמי		מידת צמיגים (גודל סטנדרטי)	
26x12-12		אחורי			
0-6 קמ"ש		קדימה			מהירות נסיעה
0-13 קמ"ש		גבוה			
0-4.5 קמ"ש		נמוך			
0-10 קמ"ש		גבוה			
23.5 ליטר לדקה		הספק משאבה		מערכת הידראולית	
קטגוריה 1		זרועות הרמה + נקודה שלישית			
549 ק"ג		כוח הרמה			
309 ק"ג		מקסימאלי 60 ס"מ מאחורי נק' ההרמה			
6 שיני הזחה		PTO ציר		PTO	
540 סל"ד PTO ב-3142 סל"ד מנוע		מהירות			
2500 סל"ד PTO ב-3043 סל"ד מנוע		מהירות			
13.7 כ"ס		כ"ס PTO			

