

מכשירי תנועה מיכון חקלאי

מפרט טכני לטרקטור STV40

STV40			דגם	
D1803-M			דגם	
מנוע דיזל 4 פעימות, מקורר מים			סוג	
3			מס' צילינדרים	
1826 סמ"ק			נפח מנוע	
102.4 x 87 מ"מ			קוטר צילינדר / מהלך בוכנה	
2700 סל"ד			סל"ד מקסימאלי	
39.5 כ"ס			כ"ס	
120.7 N.m			מקסימום מומנט	
12V, 490A (אמפר)			מצבר	
29.5 ליטר			נפח מיכל דלק	
6.7 ליטר			כמות שמן מנוע (עם פילטר)	
6.1 ליטר			כמות מים מע' קירור (עם מיכל עודפים)	
22 ליטר			כמות שמן גיר	
4 ליטר			שמן סרן קדמי	
חקלאי:	תעשייתי:	בלון:	סוג הכלי:	מידת צמיג (גודל סטנדרטי)
6-12	24X8.5-14	24X8.5-14	קדמי	
9.5-22	12.4-16	13.6-16	אחורי	
286 ס"מ			אורך כולל	
122 ס"מ	148 ס"מ	131 ס"מ	רוחב כולל	
235 ס"מ	233.5 ס"מ	234 ס"מ	גובה כולל	
161 ס"מ			רוחק סרנים	
23.5 ס"מ	22 ס"מ	22.5 ס"מ	מרווח גחון	
103 ס"מ	104 ס"מ	103 ס"מ	קדמי	מרווח צמיגים
95/107 ס"מ	115 ס"מ	96.5/105.5 ס"מ	אחורי	מרכז-מרכז
975 ק"ג	1025 ק"ג	995 ק"ג	משקל כולל (עם קשתות התהפכות)	
מצמד חד דיסקי יבש			קלאץ'	
הידראולי			היגוי	
גיר ראשי הידרוסטאטי, הילוכים – 3 קדימה 3 אחורה			תיבת הילוכים	
רב דסקיות טבול בשמן			בלמים	
2.2 מ' עם בלמים, 2.5 מ' בלי בלמים			רדיוס סיבוב (עם בי-ספיד-טרן)	
נעילה אחורית			נעילת דיפרנציאל	
בקרת גובה			בקרת שליטה הידראולית	
23.04 ליטר לדקה			ראשית	הספק משאבה
14 ליטר לדקה			היגוי	
קטגוריה 1			זרועות הרמה + נקודה שלישית	
1150 ק"ג			בנקודת ההרמה	כוח הרמה
890 ק"ג			60 ס"מ מאחורי נקודת ההרמה	מקסימאלי
31 כ"ס			כ"ס PTO	
6 שיני הזחה			ציר PTO	אחורי
540 סל"ד PTO ב-2670 סל"ד מנוע			מהירות	
800 סל"ד PTO ב-2717 סל"ד מנוע				
2500 סל"ד PTO ב-2734 סל"ד מנוע			מהירות	אמצעי

*** אופציה – התקנת מכסחת גחון פליטת צד, וגם סל איסוף צדפה.

STV עם קבינה



מכשירי תנועה מיכון חקלאי

